

Vorhaben:  
Umbau und Erweiterung Sportkomplex Lettin in Halle (Saale)

|     | Forderungen gemäß DIN 18040-1                                                                 | nicht relevant | umgesetzt | nur eingeschränkt umgesetzt | nicht umgesetzt | Bemerkungen / Begründung                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Forderungen gemäß DIN 18040-1                                                                 |                |           |                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1   | <b>Äußere Erschließung auf dem Grundstück</b>                                                 |                |           |                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.1 | <b>Gehweg</b>                                                                                 |                |           |                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | < 15,00 m Länge: Breite >= 1,50 m                                                             |                | x         |                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | < 6,00 m Länge: Breite >= 1,20 m                                                              |                | x         |                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | Querneigung < 2,5 %                                                                           |                | x         |                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | Längsneigung < 3 %                                                                            |                | x         |                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | Längsneigung < 6 %/ nach 10,00 m Zwischenpodest < 3 %                                         | x              |           |                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | seitliche Begrenzung Höhe >= 3 cm                                                             |                |           |                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.2 | <b>PKW-Stellplätze</b>                                                                        |                |           |                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | in Nähe zu barrierefreiem Zugang                                                              |                |           |                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | Breite >= 3,50 m/ Länge >= 5,00 m                                                             |                | x         |                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.3 | <b>Zugangs- und Eingangsbereiche</b>                                                          |                |           |                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | stufen- und schwellenlos                                                                      |                | x         |                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | unmittelbare Erschließungsfläche < 3 % Neigung                                                |                | x         |                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | ebene Bewegungsfläche vor dem Eingang                                                         |                | x         |                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | kontrastreich, Beleuchtung                                                                    |                | x         |                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | Klingel und Gegensprechanlage am Hauseingang                                                  |                | x         |                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2   | <b>Innere Erschließung des Gebäudes</b>                                                       |                |           |                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2.1 | <b>Verkehrsflächen, Bewegungsflächen, Platzbedarf</b>                                         |                |           |                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | Neigung < 3 %                                                                                 |                | x         |                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | Bewegungsflächen mind. 1,50m x 1,50m vor Türen                                                |                | x         |                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | Bewegungsflächen mind. 1,50m x 1,50m vor Aufzug                                               | x              |           |                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | Bewegungsflächen mind. 1,50m x 1,50m vor Waschtischen                                         |                | x         |                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | Bewegungsflächen mind. 1,50m x 1,50m in Fluren                                                |                | x         |                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | Flächenbreite >= 1,50 m in Fluren                                                             |                | x         |                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | Durchgangsbreite >= 0,90 m bei Durchgängen, Türen                                             |                | x         |                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | keine Einschränkung der Bewegungsfläche durch Einbauten, Konstruktionsstelle oder Ausstattung |                | x         |                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | Begrenzungsfläche zweier Rollstuhlfahrer 1,80 m x 1,80 m (auf Fluren nach max. 15 m)          |                | x         |                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | Bewegungsflächen >= 1,50 m vor Schiebetür                                                     | x              |           |                             |                 | keine Schiebetüren geplant                                                                                                                                                                                                                         |
|     | Bewegungsflächen >= 1,50 m x 1,50 m bei Bedienelementen                                       |                | x         |                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | Kennzeichnung von Glasflächen                                                                 |                | x         |                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2.2 | <b>Türen</b>                                                                                  |                |           |                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | Gebäudeeingangstüren vorzugsweise Automatiktüren                                              |                |           |                             | x               | Hauptzugang im Bestand ohne Veränderungen, es wird davon ausgegangen, dass Rollstuhlfahrer entweder mit Begleitpersonen kommen und / oder die Türen bei Nutzung durch Rollstuhlfahrer durch örtliche Personal vorab festgestellt / geöffnet werden |
|     | Pendeltüren mit Schließvorrichtung                                                            | x              |           |                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | Brandschutztüren mit zugelassener Offentaltung                                                |                | x         |                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | leicht öffnen- und schließenbar                                                               |                |           | x                           |                 | nur für Behinderten-/Rollstuhlfahrer-WC                                                                                                                                                                                                            |
|     | schwellentief/ technisch notwendige Schwelle < 2 cm Höhe                                      |                | x         |                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | lichte Durchgangsbreite >= 0,90 m                                                             |                | x         |                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | lichte Durchgangshöhe >= 2,05 m                                                               |                | x         |                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | Gangzustüren mit Sicherheitsglas und Kennzeichnung                                            | x              |           |                             |                 | Für Neubau nicht relevant, Türen mit Sicherheitsglas, Im Bestand bereits vorhanden                                                                                                                                                                 |
|     | Bewegungsfläche vor Tür (1,50 m x 1,50 m)                                                     |                | x         |                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | Drücker, Griffe in Höhe von 0,85 m                                                            |                |           | x                           |                 | nur für Behinderten-/Rollstuhlfahrer-WC / Behinderten-Umkleide                                                                                                                                                                                     |
|     | kontrastreiche Gestaltung der Türen                                                           |                | x         |                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2.3 | <b>Bodenbeläge</b>                                                                            |                |           |                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | rutschhemmend R9, fest verlegt                                                                |                | x         |                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | visuelle Abhebung von Bauteilen                                                               |                | x         |                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2.4 | <b>Aufzüge</b>                                                                                |                |           |                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | Bewegungsfläche vor Aufzug mind. 1,50 m x 1,50 m                                              | x              |           |                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | Abstand zu abwärtsführender Treppe >= 3,00 m                                                  | x              |           |                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | lichte Zugangsbreite >= 0,90 m                                                                | x              |           |                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2.5 | <b>Treppen</b> (außer Rettungstreppen außen)                                                  |                |           |                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | barrierefreie Nutzung der Belagsgeber                                                         | x              |           |                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | offene Setzstufen unzulässig                                                                  | x              |           |                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | beidseitig Handläufe                                                                          | x              |           |                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | Handlauf Ø 30 – 45 mm                                                                         | x              |           |                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | Handlauf Höhe 0,85 m bis 0,90 m                                                               | x              |           |                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | Handlauf darf keine freien Ende haben                                                         | x              |           |                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | Handlauf kontrastreich ausbilden                                                              | x              |           |                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | Halterung Handlauf an Unterseite                                                              | x              |           |                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | hell, blendfreies Licht                                                                       | x              |           |                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | gerade Läufe bis 2,00 m Innen-Ø Treppenaue                                                    | x              |           |                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | gleichmäßige Auftritte und Stiegungen notwendig                                               | x              |           |                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | Stufenmarkierung (besonders erste u. letzte Stufe)                                            | x              |           |                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | rutschfester Bodenbelag                                                                       | x              |           |                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2.6 | <b>Rampen (im Gebäude)</b>                                                                    |                |           |                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | Steigung < 6 %                                                                                | x              |           |                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | keine Querneigung                                                                             | x              |           |                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |

Vorhaben:  
Umbau und Erweiterung Sportkomplex Lettin in Halle (Saale)

|     | Forderungen gemäß DIN 18040-1                                            | nicht relevant | umgesetzt | nur eingeschränkt umgesetzt | nicht umgesetzt | Bemerkungen / Begründung                                                                                                                                                                  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Bewegungsflächen 1,50 m x 1,50 m an Anfang und Ende                      | x              |           |                             |                 |                                                                                                                                                                                           |
|     | nutzbare Laubreite >= 1,20 m                                             | x              |           |                             |                 |                                                                                                                                                                                           |
|     | Zwischenpodest ab 6,00 m Länge                                           | x              |           |                             |                 |                                                                                                                                                                                           |
|     | Zwischenpodest Länge >= 1,50 m                                           | x              |           |                             |                 |                                                                                                                                                                                           |
|     | Radbeweis beidseitig Höhe 10 cm                                          | x              |           |                             |                 |                                                                                                                                                                                           |
|     | beidseitige Handläufe (Anforderungen siehe Treppen)                      | x              |           |                             |                 |                                                                                                                                                                                           |
|     | in Verlängerung der Rampe keine abwärtsführende Treppe                   | x              |           |                             |                 |                                                                                                                                                                                           |
| 2.7 | <b>Rollstuhlstellplätze</b>                                              |                |           |                             |                 |                                                                                                                                                                                           |
|     | Bewegungsfläche 1,80 m x 1,50 m                                          |                | x         |                             |                 | im Multifunktions- / Umkleieraum                                                                                                                                                          |
|     | Bewegungsfläche vor Rollstuhlstellplatz 1,80 m x 1,50 m                  |                | x         |                             |                 | im Multifunktions- / Umkleieraum                                                                                                                                                          |
| 3   | <b>Räume</b>                                                             |                |           |                             |                 |                                                                                                                                                                                           |
| 3.1 | <b>Veranstaltungen</b>                                                   |                |           |                             |                 |                                                                                                                                                                                           |
|     | bei fester Bestuhlung Standfläche und Anfahrbkeit gewährleisten          | x              |           |                             |                 | nicht geplant                                                                                                                                                                             |
| 3.2 | <b>Sanitärräume</b>                                                      |                |           |                             |                 |                                                                                                                                                                                           |
|     | mind. ein barrierefreies Besucher-WC im Gebäude                          |                | x         |                             |                 |                                                                                                                                                                                           |
|     | Bedienungselemente in Höhe von 0,85 m                                    |                | x         |                             |                 |                                                                                                                                                                                           |
|     | WC – Tür außen mit Piktogramm                                            |                | x         |                             |                 |                                                                                                                                                                                           |
|     | Tür nach außen öffnend                                                   |                | x         |                             |                 |                                                                                                                                                                                           |
|     | Notrufanlage                                                             |                | x         |                             |                 |                                                                                                                                                                                           |
|     | Bewegungsfläche 1,50 m x 1,50 m vor Sanitärobjekt (Überlagerung möglich) |                | x         |                             |                 |                                                                                                                                                                                           |
|     | Bewegungsfläche neben WC-Becken beidseitig >= 90 cm                      |                | x         |                             |                 |                                                                                                                                                                                           |
|     | WC-Becken Höhe 46 - 48 cm                                                |                | x         |                             |                 |                                                                                                                                                                                           |
|     | WC-Becken Rückenstütze 55 cm hinter Vorderkante WC                       |                | x         |                             |                 |                                                                                                                                                                                           |
|     | Stützgriffe, umklappbar                                                  |                | x         |                             |                 |                                                                                                                                                                                           |
|     | unterfahrbare Waschtische (45-55 cm), Beinfrei >= 90 cm                  |                | x         |                             |                 |                                                                                                                                                                                           |
|     | Waschtisch-Vorderkante Höhe < 80 cm                                      |                | x         |                             |                 |                                                                                                                                                                                           |
|     | Abstand Waschtischarmatur < 40 cm                                        |                | x         |                             |                 |                                                                                                                                                                                           |
|     | Einhebelarmatur oder berührungsfreie Armatur                             |                | x         |                             |                 |                                                                                                                                                                                           |
|     | Temperaturbegrenzung < 45°C                                              |                | x         |                             |                 |                                                                                                                                                                                           |
|     | Spiegel, klar befestigt, Hochformat > 1,00 m                             |                | x         |                             |                 |                                                                                                                                                                                           |
|     | Kleiderhaken in 2 Höhen (sitzend und stehend erreichbar)                 |                | x         |                             |                 |                                                                                                                                                                                           |
|     | Duschen ineingeleicht mögliche Absenkung < 2 cm                          |                | x         |                             |                 |                                                                                                                                                                                           |
|     | wagerechte Haltegriffe im Duschbereich                                   |                | x         |                             |                 |                                                                                                                                                                                           |
|     | Duschlappstz 45 cm tief/ Höhe 46 - 48 cm/ Stützgriff beidseitig          |                | x         |                             |                 |                                                                                                                                                                                           |
| 4   | <b>Informations- und Orientierungssysteme</b>                            |                |           |                             |                 |                                                                                                                                                                                           |
|     | eindeutige und sichtbare Beschilderung                                   |                | x         |                             |                 | es wird angenommen, dass Menschen mit Sehbehinderungen mit Begleitpersonen die Sportstätte/ Veranstaltungen besuchen                                                                      |
|     | Blindenleitsysteme                                                       |                | x         |                             | x               | keine BMA vorhanden, Alarmierung erfolgt akustisch über ELA, weiterhin wird davon ausgegangen das sich gleichzeitig Begleitpersonen, Trainer sowie örtliches Personal im Gebäude befinden |
|     | gefahrfreie Flucht- und Rettungswege                                     |                | x         |                             |                 |                                                                                                                                                                                           |
|     | BMA - akustische und optische Signale                                    |                |           |                             | x               |                                                                                                                                                                                           |
|     | ELA                                                                      |                | x         |                             |                 |                                                                                                                                                                                           |